



## M20/M26H - SPY 392 93040 DIM5



ODNIESIENIE

23318 9335 W

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 23318 9335 B

**BIAŁY** 23318 9335 W



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                              |
| MONTAŻ                           | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa              |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                                    |
| WAGA (KG)                        | 0.5                                                     |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI              | 0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy                       |
| INFORMACJA                       | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC       |
| Informacje elektryczne           |                                                         |
| ELEKTRYCZNY                      | 48V-DC                                                  |
| KLASA                            | III                                                     |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | ściemniany poprzez DALI                                 |
| KLASA ENERGETYCZNA               | D                                                       |
| CERTYFIKATY                      | CB, ENEC, EPD                                           |
| Informacje o źródle światła      |                                                         |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                     |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | 2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm) |
| TM-30 VALUES                     | Rf: 90 / Rg: 99                                         |
| SDCM                             | SDCM1                                                   |
| GRUPA RYZYKA                     | RG1                                                     |
| LM80                             | L90B10 > 50000                                          |
| BEAMANGLE                        | 40°                                                     |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 2178lm // 17,2W // 127lm/W                              |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | 1766lm // 19,8W // 89lm/W                               |

### Uwagi

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Wymagania

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **23318\_XXX5\_HAND.pdf**


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

# opraw

# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

5


Typ ściemniania: nie ściemnialny



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

12

Typ ściemniania: nie ściemnialny




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

5

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

10

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

Urządzenia do regulacji światła



**24144 0030 B** VISOR 39 B

Zakończ swój produkt



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR


# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 392 93040 DIM5

23318 9335 W

|                                                                                   |                             |                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
|                                                                                   | <b><u>24144 0010 FG</u></b> | SPY 39 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>24144 0010 GC</u></b> | SPY 39 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>24144 0010 W</u></b>  | SPY 39 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>24144 0070</u></b>    | SPY 39 TUBE SBL | <input type="checkbox"/> |


### KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

| SHIFTLINE M26H + SBL                                                                |                          |                              | Dostępne kolory                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
|   | <b><u>30411 9205</u></b> | SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |
|  | <b><u>30411 9305</u></b> | SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |
|  | <b><u>30412 9205</u></b> | SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |
|  | <b><u>30412 9305</u></b> | SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |
|   | <b><u>30413 9205</u></b> | SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |
|   | <b><u>30413 9305</u></b> | SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |


**M20/M26H - SPY 392 93040 DIM5**

### SHIFTLINE M26H profile


### Dostępne kolory




**23359 0000** SLM26H - PROFILE



**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m



**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m



**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



### Dostępne kolory



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE




**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m



### Dostępne kolory



**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m




**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m




# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 392 93040 DIM5

23318 9335 W



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: