
DELTALIGHT




OONO W M 930 DIM8

REFERENZEN 29612 9308 N

ERHÄLTLICH IN
ALU GRAU 29612 9308 A
SCHWARZ 29612 9308 B
FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 29612 9308 FBRX
GOLD MARMORIERT 29612 9308 GM
ANTHRAZIT 29612 9308 N
WEISS 29612 9308 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innen-aussenbereich
INSTALLATION	Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP54
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK04
GEWICHT (KG)	2.6
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC GM (Gold Marbled) version only for interior use

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	E

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1467lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1467lm // 12,4W // 118lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	773lm // 14,3W // 54lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **29612_XXX8_HAND.pdf**

Notes:

OONO W M 930 DIM8

29612 9308 N