
DELTALIGHT




COMPO L WALLWASH SOFT 930

PRODUCTREFERENTIE 9 15740 9000 C

BESCHIKBAAR IN
CHROOM 9 15740 9000 C
WIT 9 15740 9000 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 135
INBOUWDIEPTE (MM)	130
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.462
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 20,1W / CRI>90 / 3000K-1800K / 2264lm
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	NA
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2264lm // 20,1W // 112lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	715lm // 23,1W // 31lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 600 mA - DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **9_15740_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO L WALLWASH SOFT 930

9 15740 9000 C

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 **Plasterboard**	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 **Wood**	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED Voedingen

 # armaturen


Min. stroom | Max. stroom

armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

15710 4300	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 30W DIM8 600mA	1 ☐
15710 4800	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 600mA	1 ☐
15710 5500	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 600mA	1 ☐

Dimtype: DALI

Montage kit



15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B ☐

Uitsparingsmaat (mm): 92

15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W ☐



15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS ☐

Uitsparingsmaat (mm): 92

COMPO L WALLWASH SOFT 930

9 15740 9000 C

Notes: