





EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

COMPO L WALLWASH SOFT 930

9 15740 9000 C

BESCHIKBAAR IN
CHROOM 9 15740 9000 C
WIT 9 15740 9000 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 135
INBOUWDIEPTE (MM)	130
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.462
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 20,1W / CRI>90 / 3000K-1800K / 2264lm
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	NA
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2264lm // 20,1W // 112lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	715lm // 23,1W // 31lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 600 mA - DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [9_15740_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPO L WALLWASH SOFT 930

9 15740 9000 C

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Plasterboard	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Wood	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED Voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

15710 4300

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 30W DIM8 600mA

1

15710 4800

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 600mA

1

15710 5500

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 600mA

1

Dimtype: DALI

Montage kit



15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

Uitsparingsmaat (mm): 92

15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W



15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

Uitsparingsmaat (mm): 92

DELTALIGHT

COMPO L WALLWASH SOFT 930

9 15740 9000 C

Notes: