




EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

COMPO L WALLWASH SOFT 930

9 15740 9000 C

DOSTĘPNE W
CHROM 9 15740 9000 C
BIAŁY 9 15740 9000 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 135
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	130
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.25
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.462
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 20,1W / CRI>90 / 3000K-1800K / 2264lm
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	NA
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2264lm // 20,1W // 112lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	715lm // 23,1W // 31lm/W
Wymagania	
LED POWER SUPPLY 600 mA - DC	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [9_15740_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPO L WALLWASH SOFT 930

9 15740 9000 C

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Plasterboard	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Wood	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

15710 4300

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 30W DIM8 600mA

1

15710 4800

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 600mA

1

15710 5500

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 600mA

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Zestaw montażowy

**15710 0030 B** MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

Wymiar wycięcia (mm): 92

15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W
**15710 0060** MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

Wymiar wycięcia (mm): 92

DELTALIGHT

COMPO L WALLWASH SOFT 930

9 15740 9000 C

Notes: