
DELTALIGHT




# LOGIC LINEAR 440 WALL GRAZER 930 DIM5

**REFERENZEN** 30819 9305 INOX

ERHÄLTLICH IN
**ROSTFREIER STAHL** 30819 9305 INOX




Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | aussenbereich |
| **INSTALLATION** | Boden Einbau |
| **FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)** | rechteck - BOX |
| **EINBAUTIEFE (MM)** | 140 |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP67 |
| **SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN** | IK09 |
| **GEWICHT (KG)** | 2.3 |
| **VERSTELLBARKEIT** | nicht verstellbar |
| **INFORMATION** | 8 x WALLGRAZER LENS<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 5P<br>ESG 8mm max.500kg |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **KLASSE** | I |
| **NETZGERÄT** | YES |
| **ART DER DIMMUNG** | DALI |
| **ENERGIEKLASSE** | E |
| **ZERTIFIKATE** | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 1798lm |
| **TM-30** | Rf: 92 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 1798lm // 14,4W // 121lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 1028lm // 16,6W // 62lm/W |

**Erforderliches Zubehör**

LOGIC LINEAR BOX

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **30819_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# LOGIC LINEAR 440 WALL GRAZER 930 DIM5

30819 9305 INOX

## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


### Bodeneinbaugehäuse



**30810 0010** LOGIC LINEAR 440 BOX ☐

**Ausschnittmaß (mm): 480 x 150**

### Wasserdichte Verbindungsteile



**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

Notes: