
DELTALIGHT




M - LED LINE UP 80 FP 920

PRODUCTREFERENTIE 23376 9200 ANO

BESCHIKBAAR IN
ALU GEANODISEERD 23376 9200 ANO





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.15
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	LED FLEX FP 15W/m 1400lm/m 2700K / CRI90 EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	24V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	G
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 13W / CRI>90 / 3000K / 1160lm
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1160lm // 13W // 89lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	727lm // 15W // 49lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **23376_XXXX_HAND.pdf**

DELTALIGHT


M - LED LINE UP 80 FP 920

23376 9200 ANO

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen	# armaturen
	Min. stroom | Max. stroom


ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 89 24 20 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W — 1

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 60



300 89 24 40 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W — 3

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 55



300 89 24 60 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W — 4

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 55



300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1 — 6

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 75



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 11

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 75



300 90 003 ED1 24V-DC / 4A DIM1 UNIT — 7

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 90 003 ED5 24V-DC / 4A DIM5 UNIT — 7

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 90 010 24V-DC / 2 x 4A WIRELESS DIM UNIT — 2 x 7

Dimtype: WDL = draadloos

DELTALIGHT

M - LED LINE UP 80 FP 920


23376 9200 ANO



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 56



21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1 — 4

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 65



21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1 — 6

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1 — 9

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5 — 4

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 65



21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5 — 6

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5 — 9

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 1

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 — 4

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 61



21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 — 6


Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 70

DELTALIGHT

M - LED LINE UP 80 FP 920


23376 9200 ANO



21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 — 9

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 70



21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5 — 4

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 61



21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5 — 7


Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 70


COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26H profile


Beschikbare kleuren




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m




23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SHIFTLINE M44 profile

Beschikbare kleuren




23374 0000 SLM44 - PROFILE


DELTALIGHT

M - LED LINE UP 80 FP 920

23376 9200 ANO



23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m



23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m

Notes: