
DELTALIGHT




M - LED LINE UP 80 FP 920

REFERENZEN 23376 9200 ANO

ERHÄLTLICH IN
ALU ELOXIERT 23376 9200 ANO





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.15
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	LED FLEX FP 15W/m 1400lm/m 2700K / CRI90 EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	24V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	G
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 13W / CRI>90 / 3000K / 1160lm
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1160lm // 13W // 89lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	727lm // 15W // 49lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **23376_XXXX_HAND.pdf**

DELTALIGHT


M - LED LINE UP 80 FP 920

23376 9200 ANO

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
	Min. Strom | Max. Strom


ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.



300 89 24 20 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W — 1

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 60



300 89 24 40 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W — 3

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 55



300 89 24 60 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W — 4

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 55



300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1 — 6

Dimmtyp: 1-10V


Ausschnittmaß (mm): 75



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 11

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 75



300 90 003 ED1 24V-DC / 4A DIM1 UNIT — 7

Dimmtyp: 1-10V


Ausschnittmaß (mm): 30



300 90 003 ED5 24V-DC / 4A DIM5 UNIT — 7

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30




300 90 010 24V-DC / 2 x 4A WIRELESS DIM UNIT — 2 x 7

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

DELTALIGHT

M - LED LINE UP 80 FP 920


23376 9200 ANO



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1

Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster


Ausschnittmaß (mm): 56



21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1 — 4

Dimmtyp: 1-10V


Ausschnittmaß (mm): 65



21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1 — 6

Dimmtyp: 1-10V


Ausschnittmaß (mm): 75



21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1 — 9

Dimmtyp: 1-10V


Ausschnittmaß (mm): 75



21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5 — 4

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 65



21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5 — 6

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 75



21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5 — 9

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 1

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 55



21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 — 4

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 61




21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 — 6

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 70

M - LED LINE UP 80 FP 920


23376 9200 ANO



21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 — 9

Dimmtyp: 1-10V


Ausschnittmaß (mm): 70



21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5 — 4

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 61




21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5 — 7

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 70

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN


SHIFTLINE M26H profile — Erhältliche Farben




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m




23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SHIFTLINE M44 profile — Erhältliche Farben




23374 0000 SLM44 - PROFILE


DELTALIGHT

M - LED LINE UP 80 FP 920

23376 9200 ANO



23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m



23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m

Notes: