
DELTALIGHT




OVIO 39 JACK 92719

RIFERIMENTO PRODOTTO 40112 9220 BBR

DISPONIBILE IN
BLACK BRONZE 40112 9220 BBR
ANTRACITE SPAZZOLATO 40112 9220 BRAT
BIANCO 40112 9220 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Semi incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - Ø kit
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 355° rotazione

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	19°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	974 m // 8,6W // 113lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	676lm // 9,9W // 68lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 350/500mA
MOUNTING KIT JACK

Accessori

HONEYCOMB 39
SOFTENING LENS 39
SANDBLASTED LENS 39
LINEAR SPREAD LENS 39

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **40112_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

OVIO 39 JACK 92719

40112 9220 BBR

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **Plasterboard**	32210 0010 - MOUNTING KIT R16 JACK TRIMLESS PLASTERBOARD	Required
	32210 0070 - MOUNTING KIT JACK TRIM	Required
 **Wood**	32210 0060 - MOUNTING KIT JACK TRIMLESS WOOD B	Required
 **Concrete**	32210 0030 - MOUNTING KIT R31 JACK TRIMLESS EXPOSED CONCRETE	Required
 **Concrete + plaster**	32210 0020 - MOUNTING KIT R16 JACK TRIMLESS PLASTERED CONCRETE	Required


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



21012 0595 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5 - | 1 -> 1 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 35

Kit di montaggio



32210 0070 BBR MOUNTING KIT JACK TRIM BBR ☐

Dimensione del foro (mm): 32

32210 0070 BRAT MOUNTING KIT JACK TRIM BRAT ☐

32210 0070 W MOUNTING KIT JACK TRIM W ☐

DELTALIGHT

OVIO 39 JACK 92719

40112 9220 BBR

Accessori ottici

32210 0210 SOFTENING LENS 39

32210 0220 SANDBLASTED LENS 39

32210 0230 LINEAR SPREAD LENS 39



32210 0240 HONEYCOMB 39

Notes: