





M - DOT.COM WALLWASH 02 930 HO MDL

424 642 02 93 MDL B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 424 642 02 93 MDL B



[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Elektrische info	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATES	CB, EAC, ENEC, EPD
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 9,6W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1068lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 97
SMDC	SDCM3
LM80	L70 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1068lm // 9,6W // 111lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	581lm // 11W // 53lm/W

Opmerkingen

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

DIMMABLE MODULATOR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [424_642_02_9X_MDH_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Stroomtoevoer

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

16

Dimtype: WDL = draadloos


SMART 48

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

16

Dimtype: WDL = draadloos


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

8

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN


8

Dimtype: niet dimbaar

DELTALIGHT

M - DOT.COM WALLWASH 02 930 HO MDL

424 642 02 93 MDL B




300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

13



Dimtype: niet dimbaar




300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20



Dimtype: niet dimbaar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17




Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40


COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26 profile


Beschikbare kleuren



420 26 10 00 SLM26 - PROFILE 1m



420 26 20 00 SLM26 - PROFILE 2m




420 26 30 00 SLM26 - PROFILE 3m



SHIFTLINE M26H profile

Beschikbare kleuren






23359 0000 SLM26H - PROFILE



DELTALIGHT

M - DOT.COM WALLWASH 02 930 HO MDL

424 642 02 93 MDL B

	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	




SPLITLINE M20 ST profile

Beschikbare kleuren

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	


SPLITLINE M20 profile

Beschikbare kleuren

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	

M - DOT.COM WALLWASH 02 930 HO MDL

424 642 02 93 MDL B



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: