
DELTALIGHT




FRAX SB 92726 HONEYCOMB

REFERENCIA 26000 9270 PGR

DISPONIBLE EN
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 26000 9270 FBRX
ANTRACITA 26000 9270 N
PINO VERDE 26000 9270 PGR





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie,Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK06
PESO (KG)	1.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 120° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	4 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.BEAM LENS 26° INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 2m

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 878lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	26°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	878lm // 8W // 110lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	492lm // 9,2W // 53lm/W

Requisitos

FRAX BRACKET
FRAX PIN
FRAX STRAP

Opción

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accesorios

FRAX S KAP

DELTALIGHT


FRAX SB 92726 HONEYCOMB

26000 9270 PGR

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **26000_XX70_HAND.pdf**

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Pines y accesorios para bolardos




26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX ☐

26070 0040 N FRAX PIN N ☐

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR ☐

Accesorios de Fijación




26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX ☐

26070 0060 N FRAX BRACKET N ☐

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR ☐

Dispositivos de modificación de Luz




26070 0010 N FRAX S KAP N ☐

DELTALIGHT


FRAX SB 92726 HONEYCOMB

26000 9270 PGR

Otros



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐



26070 0050 N FRAX STRAP N ☐

Notes: