





FRAX SB 92726 HONEYCOMB

26000 9270 PGR

DOSTĘPNE W
FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 26000 9270 FBRX
ANTRACYT 26000 9270 N
SOSNOWA ZIELEN 26000 9270 PGR



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK06
WAGA (KG)	1.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 120° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	4 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.BEAM LENS 26° INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm ² 2m
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 878lm
TM-30 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	26°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	878lm // 8W // 110lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	492lm // 9,2W // 53lm/W

Wymagania

FRAX BRACKET
 FRAX PIN
 FRAX STRAP

Opcje

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Akcesoria

FRAX S KAP

DELTALIGHT

FRAX SB 92726 HONEYCOMB

26000 9270 PGR

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [26000_XX70_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zestawy montażowe oraz osłony dla słupków




26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX

26070 0040 N FRAX PIN N

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR

Elementy montażowe



26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX

26070 0060 N FRAX BRACKET N

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR

Urządzenia do regulacji światła



26070 0010 N FRAX S KAP N

DELTALIGHT

FRAX SB 92726 HONEYCOMB

26000 9270 PGR

Inne



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS



26070 0050 N FRAX STRAP N



Notes: