
DELTALIGHT




# SPY 20 CLIP 93030

**RÉFÉRENCE** 27211 9320 W-W

DISPONIBLE EN
**NOIR-NOIR** 27211 9320 B-B
**FLEMISH BRONZE-NOIR** 27211 9320 FBR-B
**FLEMISH GOLD-NOIR** 27211 9320 FG-B
**ENTIÈREMENT BLANC** 27211 9320 FW
**COULEUR OR-NOIR** 27211 9320 GC-B
**BLANC-BLANC** 27211 9320 W-W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Semi-encastré |
| **FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)** | circulaire - 43 |
| **PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)** | 40 |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.1 |
| **ORIENTATION** | 0° à 90° inclinable, 355° rotatif |
| **INFORMATIONS** | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC<br>SPY 20 TUBE B included |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | selon le type d'alimentation externe |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | E |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC, LCA |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 1-3,1W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 131-334lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 91 / Rg: 101 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG2 |
| **LM80** | L90B10 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 30° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 334lm // 3,1W // 109lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 252lm // 3,6W // 71lm/W |

**Références obligatoires**

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **27211_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# SPY 20 CLIP 93030

27211 9320 W-W

## COMPATIBILITÉ DU PLAFOND


| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  System ceiling | - |
|  Plasterboard | - |
|  Wood | - |
|  Concrete | - |
|  Hollow-core slab | - |
|  Stretched ceiling | - |

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

**les alimentations led** — **# de luminaires**

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


**Courant min. | Courant max.**




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 3->14 ☐

**Type de gradation: 1 à 10 V**


**Dimension de découpe (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3->14 ☐

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 3->14 ☐

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 30**





**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 3->14 ☐

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**

**Dimension de découpe (mm): 45**

# SPY 20 CLIP 93030


27211 9320 W-W




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 3->14

**Type de gradation: 1 à 10 V**


**Dimension de découpe (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3->14

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 3->14

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 3->14

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 — 3->14

**Type de gradation: 1 à 10 V**


**Dimension de découpe (mm): 30**




**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 3->14

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 3->14

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 30**




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 3->14

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 16 | 16 | 16

**Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir**

**Dimension de découpe (mm): 56**





**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 26(25) | 25(25) | 24(19) | 19(12)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**

**Dimension de découpe (mm): 82**

# SPY 20 CLIP 93030


27211 9320 W-W




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 4->18(15) | 17(10) | 16(7)


**Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir**

**Dimension de découpe (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 3->15 | 3->15 | 3->15


**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2->17(15) | 2->17(10) | 2->15(7) | -

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 8->40(39) | 40(28) | 29(19) | -

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 6->17(15) | 2->14(10) | 2->10(7) | -

**Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 4->17(15) | 2->14(10) | 2->9(7) | -

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 17->29 | 12->29 | 10->30 | 10->23

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 90**




**300 90 136** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 15(12)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 90**




**300 90 148** LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W 7(3)

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 48**





**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 6->15 | 4->15 | 4->15 | 4->13

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 50**

# SPY 20 CLIP 93030


27211 9320 W-W




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 4->19 | 4->19 | 4->17 | 4->12

**Type de gradation: 1 à 10 V**


**Dimension de découpe (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 4->19 | 4->19 | 4->18 | 4->12

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 25(25) | 25(25) | 25(20) | 20(13)

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 4->19 | 4->19 | 4->17 | 4->12

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 54**




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 7->10

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 50**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 10->15 | - | - | -

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 50**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 6->10 | 6->9 | -

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 12->18 | 12->17 | -

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 3->15 | 3->14 | 3->9 | -

**Type de gradation: fin de phase**

**Dimension de découpe (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 5->7


**Type de gradation: fin de phase**

**Dimension de découpe (mm): 40**

DELTALIGHT

# SPY 20 CLIP 93030


27211 9320 W-W




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 5->7

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 40**




**21012 0328** LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8 5->7

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 40**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 2->17(15)

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 60**




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 2->14(7)

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 2->17(10)

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 3->15

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 30**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 3->15

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 30**




**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 3->14

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 30**

Notes: