
DELTALIGHT




COMPO M IP44 94020

ODNIESIENIE 9 15751 9420 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 9 15751 9420 B
CHROM 9 15751 9420 C
CIEMNY CHROM 9 15751 9420 DC
BIALY 9 15751 9420 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne-zewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 110
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	105
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.25
STOPIEŃ OCHRONY	IP44/20
WAGA (KG)	0.27
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 12,5W / CRI>90 (R9: 79) / 4000K / 1457lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1457lm // 12,5W // 117lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	836lm // 14,4W // 58lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 700 mA - DC

Akcesoria

COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO M LINEAR SPREAD LENS
COMPO M SPREAD LENS
COMPO M SOFTENING LENS
COMPO M GLASS SBL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **9_15751_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO M IP44 94020

9 15751 9420 B

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

 # opraw

opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.


15710 3100	LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA	1->4
15710 3500	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 700mA	1
15710 4000	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W DIM8 700mA	1
15710 4900	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 700mA	1
15710 5000	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA	1->13

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

15710 5600	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 700mA	1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Zestaw montażowy



15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B

Wymiar wycięcia (mm): 76

15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W

DELTALIGHT

COMPO M IP44 94020

9 15751 9420 B



15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS

Wymiar wycięcia (mm): 76

Urządzenia do regulacji światła

15710 1100 B COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B

15710 1110 COMPO M LINEAR SPREAD LENS

Wymiar wycięcia (mm): 32,5

15710 1120 COMPO M SPREAD LENS

Wymiar wycięcia (mm): 32,5

15710 1130 COMPO M SOFTENING LENS

Wymiar wycięcia (mm): 32,5

15710 1140 COMPO M GLASS SBL

Wymiar wycięcia (mm): 32,5

Notes: