
DELTALIGHT




# HALOSCAN ST HP 92721

**REFERENZEN** 23114 9220 B

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ** 23114 9220 B
**WEISS** 23114 9220 W




Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Decke Einbau |
| **FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)** | rund - 70 |
| **EINBAUTIEFE (MM)** | 55 |
| **DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)** | min.1 |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.3 |
| **VERSTELLBARKEIT** | 0° to 45° schwenkbar, 355° drehbar |
| **INFORMATION** | LENS FL-21°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **ART DER DIMMUNG** | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| **ENERGIEKLASSE** | D |
| **ZERTIFIKATE** | CB, ENEC |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm |
| **TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 21° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 1458lm // 11,6W // 125lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 1195lm // 13,3W // 90lm/W |

**Erforderliches Zubehör**

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

**Zubehör**

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **23114_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# HALOSCAN ST HP 92721


23114 9220 B

## DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  **System ceiling** | - |
|  **Plasterboard** | - |
|  **Wood** | - |
|  **Concrete** | - |
|  **Concrete + plaster** | - |
|  **Lintel + plaster** | - |
|  **Hollow-core slab + plaster** | - |
|  **Stretched ceiling** | - |

## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### Notstrom Einheit



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

**Ausschnittmaß (mm): 27**

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

### LED Betriebsgeräte

### # Leuchten


**Min. Strom | Max. Strom**

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

DELTALIGHT

# HALOSCAN ST HP 92721


23114 9220 B




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 1

**Dimmtyp: 1-10V**


**Ausschnittmaß (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

**Dimmtyp: DALI**


**Ausschnittmaß (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 1

**Dimmtyp: nicht dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 1

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1

**Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster**


**Ausschnittmaß (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2)

**Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster**


**Ausschnittmaß (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(1)


**Dimmtyp: 1-10V / Taster**

**Ausschnittmaß (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 1


**Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 1(1)

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 3(3)


**Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster**

**Ausschnittmaß (mm): 84**

DELTALIGHT

# HALOSCAN ST HP 92721

23114 9220 B




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(1)

**Dimmtyp: 1-10V / Taster**


**Ausschnittmaß (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 1(1)

**Dimmtyp: DALI**


**Ausschnittmaß (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 2->2

**Dimmtyp: nicht dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 1

**Dimmtyp: nicht dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1

**Dimmtyp: 1-10V**


**Ausschnittmaß (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1

**Dimmtyp: DALI**


**Ausschnittmaß (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 2(2)

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 1

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 54**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 1

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 50**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 1


**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 48**

DELTALIGHT

# HALOSCAN ST HP 92721


23114 9220 B




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 1(1)

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 60**





**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 1


**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 30**

## Licht veredelndes Zubehör




**23110 0040** HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS




**23110 0050 B** HALOSCAN HONEYCOMB B

Notes: