




OOONO W S 927 DIM8

29611 9208 GM

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 29611 9208 A
NEGRO 29611 9208 B
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 29611 9208 FBRX
ORO MARMOLADO 29611 9208 GM
ANTRACITA 29611 9208 N
BLANCO 29611 9208 W



Información general	
UBICACIÓN	interior-exterior
INSTALACIÓN	Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP54
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK04
PESO (KG)	1.1
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC GM (Gold Marbled) version only for interior use
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	572lm // 9,9W // 58lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [29611_XXX8_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

OONO W S 927 DIM8

29611 9208 GM