



OONO W S 927 DIM8

29611 9208 GM

BESCHIKBAAR IN

ALU GRIJS 29611 9208 A



ZWART 29611 9208 B

FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 29611 9208 FBRX

GOUD MARMER 29611 9208 GM

ANTRACIET 29611 9208 N

WIT 29611 9208 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen-buiten
INSTALLATIE	Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP54
IK	IK04
GEWICHT (KG)	1.1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC GM (Gold Marbled) version only for interior use

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SMD	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	572lm // 9,9W // 58lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **29611_XXX8_HAND.pdf**

Notes:

DELTALIGHT

OONO W S 927 DIM8

29611 9208 GM