
DELTALIGHT




SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930

REFERENZEN 20612 9300 B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 20612 9300 B
WEISS 20612 9300 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	9.2
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PC SBL INCL.ADJUSTABLE LED POWER SUPPLY 500mA UP / DOWN - 2 settings: 1- 1400mA 2- 930mA

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, LCA, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	DOWN @ 1400mA: LED cluster 58,5W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 7776lm UP @ 500mA: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1487lm) Or DOWN @ 930mA: LED cluster 37,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 5360lm UP @ 500mA: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1487lm)
TM-30	Rf: 89 / Rg: 97 Rf: 92 / Rg: 100 DOWN @ 930mA: Rf: 89 / Rg: 97 UP @ 500mA: Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1 RG0
LM80	L70 > 60000 L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	DOWN @ 1400mA: 7776lm // 58,5W // 132lm/W UP @ 500mA: 2974lm // 22,2W // 134lm/W Or DOWN @ 930mA: 5360lm // 37,4W // 144lm/W UP @ 500mA: 2974lm // 22,2W // 134lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	DOWN @ 1400mA: 5925lm // 67,3W // 88lm/W UP @ 500mA: 2784lm // 25,5W // 109lm/W Or DOWN @ 930mA: 4084lm // 43W // 95lm/W UP @ 500mA: 2784lm // 25,5W // 109lm/W

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930

20612 9300 B

Erforderliches Zubehör

SUSPENSION SET 25 3m
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT


Optionen

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **20612_XXX0_HAND.pdf**

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

Coverset








204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO ☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B ☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930

20612 9300 B

	204 00 62 W	COVERSET R 62 W	☐
	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B	☐

SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930

20612 9300 B


204 90 90 W COVERSET S 90 W

Aufhängung Zubehör




274 97 10 B CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B

274 97 10 W CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W




328 25 43 SUSPENSION SET 25 3m



328 26 23 B CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

328 26 23 W CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

elektrische Anschlussteile



15225 0360 B CONNECTION ST B

Ausschnittmaß (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: