





SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930

20612 9300 B

DISPONIBILE IN
NERO 20612 9300 B
BIANCO 20612 9300 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospeso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	9.2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC SBL INCLADJUSTABLE LED POWER SUPPLY 500mA UP / DOWN - 2 settings: 1- 1400mA 2- 930mA
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN @ 1400mA: LED cluster 58,5W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 7776lm UP @ 500mA: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1487lm) Or DOWN @ 930mA: LED cluster 37,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 5360lm UP @ 500mA: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1487lm)
TM-30	Rf: 89 / Rg: 97 Rf: 92 / Rg: 100 DOWN @ 930mA: rf: 89 / Rg: 97 UP @ 500mA: rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1 RG0
LM80	L70 > 60000 L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN @ 1400mA: 7776lm // 58,5W // 132lm/W UP @ 500mA: 2974lm // 22,2W // 134lm/W Or DOWN @ 930mA: 5360lm // 37,4W // 144lm/W UP @ 500mA: 2974lm // 22,2W // 134lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	DOWN @ 1400mA: 5925lm // 67,3W // 88lm/W UP @ 500mA: 2784lm // 25,5W // 109lm/W Or DOWN @ 930mA: 4084lm // 43W // 95lm/W UP @ 500mA: 2784lm // 25,5W // 109lm/W

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930

20612 9300 B

Requisiti

SUSPENSION SET 25 3m
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT


Opzioni

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [20612_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐

203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐


203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐

Kit per scatola incassata



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐






204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930

20612 9300 B



	<u>204 00 62 W</u>	COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐

SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930

20612 9300 B

204 90 90 W	COVERSET S 90 W	☐
--------------------	-----------------	--------------------------

Componenti per sospensioni

	274 97 10 B CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B	☐
	274 97 10 W CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W	☐
	328 25 43 SUSPENSION SET 25 3m	☐
	328 26 23 B CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B	☐
	328 26 23 W CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W	☐

Componenti per il collegamento elettrico

	15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
	Dimensione del foro (mm): 43	
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

Notes: