
DELTALIGHT




# SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 20612 9300 B

DISPONIBILE IN
**NERO** 20612 9300 B
**BIANCO** 20612 9300 W



Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Soffitto Sospensione |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 9.2 |
| **ORIENTABILITÀ** | non regolabile |
| **INFORMAZIONI** | INCL.PC SBL<br>INCL.ADJUSTABLE LED POWER SUPPLY 500mA UP / DOWN - 2 settings:<br>1- 1400mA<br>2- 930mA |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | I |
| **ALIMENTATORE** | YES |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | non dimmerabile |
| **CLASSE ENERGETICA** | E |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC, LCA, RCM |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | DOWN @ 1400mA: LED cluster 58,5W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 7776lm<br>UP @ 500mA: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1487lm)<br>Or<br>DOWN @ 930mA: LED cluster 37,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 5360lm<br>UP @ 500mA: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1487lm) |
| **TM-30** | Rf: 89 / Rg: 97<br>Rf: 92 / Rg: 100<br>DOWN @ 930mA: Rf: 89 / Rg: 97<br>UP @ 500mA: Rf: 92 / Rg: 100 |
| **SDMC** | SDCM3 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1<br>RG0 |
| **LM80** | L70 > 60000<br>L80 > 60000 |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | DOWN @ 1400mA: 7776lm // 58,5W // 132lm/W<br>UP @ 500mA: 2974lm // 22,2W // 134lm/W<br>Or<br>DOWN @ 930mA: 5360lm // 37,4W // 144lm/W<br>UP @ 500mA: 2974lm // 22,2W // 134lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | DOWN @ 1400mA: 5925lm // 67,3W // 88lm/W<br>UP @ 500mA: 2784lm // 25,5W // 109lm/W<br>Or<br>DOWN @ 930mA: 4084lm // 43W // 95lm/W<br>UP @ 500mA: 2784lm // 25,5W // 109lm/W |

DELTALIGHT

# SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930

20612 9300 B

**Requisiti**

SUSPENSION SET 25 3m
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT


**Opzioni**

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **20612_XXX0_HAND.pdf**

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Cavi di alimentazione




**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO ☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B ☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W ☐





**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO ☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B ☐

**203 99 56 W** CABLE BASE S W ☐

### Kit per scatola incassata









**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO ☐

**204 00 62 B** COVERSET R 62 B ☐

# SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930

20612 9300 B


| | | |
|---|---|---|
| | **204 00 62 W** | COVERSET R 62 W |
|  | **204 00 90 ANO** | COVERSET R 90 ANO |
| | **204 00 90 B** | COVERSET R 90 B |
| | **204 00 90 W** | COVERSET R 90 W |
|  | **204 00 100 ANO** | COVERSET R 100 ANO |
| | **204 00 100 B** | COVERSET R 100 B |
| | **204 00 100 W** | COVERSET R 100 W |
|  | **204 62 62 ANO** | COVERSET S 62 ANO |
| | **204 62 62 B** | COVERSET S 62 B |
| | **204 62 62 W** | COVERSET S 62 W |
|  | **204 80 80 ANO** | COVERSET S 80 ANO |
| | **204 80 80 B** | COVERSET S 80 B |
| | **204 80 80 W** | COVERSET S 80 W |
|  | **204 90 90 ANO** | COVERSET S 90 ANO |
| | **204 90 90 B** | COVERSET S 90 B |

# SUPERNOVA FLAT 65 DOWN-UP 930

20612 9300 B


**204 90 90 W** COVERSET S 90 W

## Componenti per sospensioni





**274 97 10 B** CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B

**274 97 10 W** CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W



**328 25 43** SUSPENSION SET 25 3m




**328 26 23 B** CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

**328 26 23 W** CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

## Componenti per il collegamento elettrico




**15225 0360 B** CONNECTION ST B

**Dimensione del foro (mm): 43**

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

Notes: