





## INFORM 40 SQ 360 DOWN TW 1 DT8 85063 DIM5

30718 8035 W-B

DISPONIBLE EN

**NOIR-NOIR** 30718 8035 B-B

**BLANC-NOIR** 30718 8035 W-B



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales            |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                       | interieur                                                                                                                                      |
| INSTALLATION                      | Plafond Applique,Plafond Suspendu                                                                                                              |
| INDICE DE PROTECTION              | IP20                                                                                                                                           |
| POIDS (KG)                        | 5.6                                                                                                                                            |
| ORIENTATION                       | non réglable                                                                                                                                   |
| INFORMATIONS                      | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8)<br>EXCL.CABLE SUSPENSION<br>MELANOPIC LIGHT TECHNOLOGY                                               |
| Informations électriques          |                                                                                                                                                |
| ÉLECTRIQUE                        | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                           |
| CLASSE                            | I                                                                                                                                              |
| ALIMENTATION                      | YES                                                                                                                                            |
| TYPE DIM                          | DALI                                                                                                                                           |
| CLASSE D'ÉNERGIE                  | E                                                                                                                                              |
| Info Source lumineuse             |                                                                                                                                                |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                                                                                                            |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | @ 2700K: LED cluster 29,8W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3904lm<br>Or<br>@ 5000K: LED cluster 27W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4672lm |
| SDCM                              | SDCM3                                                                                                                                          |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                                                                                                            |
| BEAMANGLE                         | 63°                                                                                                                                            |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | @ 2700K: 3904lm // 29,8W // 131lm/W<br>Or<br>@ 5000K: 4672lm // 27W // 173lm/W                                                                 |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | @ 2700K: 2701lm // 34,3W // 79lm/W<br>Or<br>@ 5000K: 3233lm // 31W // 104lm/W                                                                  |
| Références optionnelles           |                                                                                                                                                |
| INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET |                                                                                                                                                |
| CABLE BASE R / S                  |                                                                                                                                                |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30718\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

|                                                                                  |                                              |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b><u>203 99 55 ANO</u></b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>203 99 55 B</u></b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>203 99 55 W</u></b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>203 99 56 ANO</u></b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>203 99 56 B</u></b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>203 99 56 W</u></b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |

les accessoires de fixations

|                                                                                     |                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b><u>30710 0020 B</u></b> INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>30710 0020 W</u></b> INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m W | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>30710 0040 B</u></b> INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>30710 0040 W</u></b> INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m W | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## INFORM 40 SQ 360 DOWN TW 1 DT8 85063 DIM5

30718 8035 W-B

Notes: