





Image may differ from the actual product
Consult drawing for correct size and structure

INFORM 40 SQ 360 DOWN TW 1 DT8 85063 DIM5

30718 8035 W-B

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 30718 8035 B-B
WIT-ZWART 30718 8035 W-B



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw, Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	5.6
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) EXCL.CABLE SUSPENSION MELANOPIC LIGHT TECHNOLOGY

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	@ 2700K: LED cluster 29,8W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3904lm Or @ 5000K: LED cluster 27W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4672lm
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
BEAMANGLE	63°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	@ 2700K: 3904lm // 29,8W // 131lm/W Or @ 5000K: 4672lm // 27W // 173lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	@ 2700K: 2701lm // 34,3W // 79lm/W Or @ 5000K: 3233lm // 31W // 104lm/W

Opties

INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET
CABLE BASE R / S

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30718_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ 360 DOWN TW 1 DT8 85063 DIM5

30718 8035 W-B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



41 **203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

203 99 55 B CABLE BASE R B

203 99 55 W CABLE BASE R W



41 **203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

203 99 56 B CABLE BASE S B

203 99 56 W CABLE BASE S W

Bevestigingscomponenten



30710 0020 B INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m B

30710 0020 W INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m W



30710 0040 B INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m B

30710 0040 W INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m W

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ 360 DOWN TW 1 DT8 85063 DIM5

30718 8035 W-B

Notes: