



FRAX SB 92747



26000 9280 FBRX

DISPONIBLE EN

FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 26000 9280 FBRX

ANTHRACITE 26000 9280 N

VERT SAPIN 26000 9280 PGR



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique,Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK06
POIDS (KG)	1.3
ORIENTATION	0° à 120° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	4 x LENS SP-14° INCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.BEAM LENS 47° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 2m

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 878lm
VALEURS TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	47°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	878lm // 8W // 110lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	597lm // 9,2W // 65lm/W

Références obligatoires	
FRAX BRACKET	
FRAX PIN	
FRAX STRAP	

Références optionnelles	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	

Accessoires	
FRAX S KAP	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26000_XX80_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les accessoires de montage pour les bornes



26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX

☐


26070 0040 N FRAX PIN N

☐

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR

☐

les accessoires de fixations



26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX

☐


26070 0060 N FRAX BRACKET N

☐

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR

☐

modifier les dispositifs de lumière



26070 0010 N FRAX S KAP N


☐

DELTALIGHT


FRAX SB 92747

26000 9280 FBRX

divers



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26070 0050 N FRAX STRAP N

☐

Notes: