



## ENTERO RD-L TW 96518



28420 9010 B

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 28420 9010 B

**VOLLEDIG WIT** 28420 9010 FW

**GOUD KLEUR** 28420 9010 GC



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Inbouw
<b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>	rond - 112
<b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>	160
<b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b>	max.16
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.67
<b>RICHTBAARHEID</b>	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar
<b>INFO</b>	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 30° & 45° available

### Elektrische info

<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E
<b>CERTIFICATEN</b>	CB, ENEC, EPD

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
<b>TM-30 WAARDEN</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SMDC</b>	SDCM2
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	18°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	2054lm // 17,8W // 116lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	1619lm // 20,5W // 79lm/W

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

### Opties

ENTERO RD-L MOUNTING SET S2

### Accessoires

ENTERO L HONEYCOMB  
ENTERO L LINEAR SPREAD LENS  
ENTERO L SPREAD LENS  
ENTERO L SOFTENING LENS  
ENTERO L GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [28420\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Concrete + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Lintel + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Hollow-core slab	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Stretched ceiling	-

# DELTALIGHT


## ENTERO RD-L TW 96518

28420 9010 B


### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**21012 0355** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 85

1


#### Licht veranderende onderdelen




**28500 0130** ENTERO L LINEAR SPREAD LENS




**28500 0140** ENTERO L SPREAD LENS




**28500 0150** ENTERO L SOFTENING LENS



**28500 0160** ENTERO L GLASS SBL



**28500 0170 B** ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B



**28500 0180 B** ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B


# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L TW 96518

28420 9010 B

### Mounting set S2

---



**28500 0210** ENTERO RD-L MOUNTING SET S2



Notes: