



## INFORM 40 SQ FT T DOWN-UP 940



100090 9400 A-B

DISPONIBLE EN

**ALU GRIS-NEGRO** 100090 9400 A-B

**NEGRO-NEGRO** 100090 9400 B-B

**BLANCO-NEGRO** 100090 9400 W-B



[Ver en el sitio web](#)



### Información general

<b>UBICACIÓN</b>	interior
<b>INSTALACIÓN</b>	Suelo Stand alone
<b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	10
<b>CAPACIDAD DE AJUSTE</b>	no ajustable
<b>INFORMACIÓN</b>	INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm <sup>2</sup> 2m + CEE 7/7 plug 2 control buttons : 1: UP ON/OFF + DIM 2: DOWN ON/OFF + DIM UGR ≤ 13

### Información eléctrica

<b>ELÉCTRICO</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>CLASE</b>	I
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	YES
<b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>	regulable con botón de control en luminaria
<b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b>	C
<b>CERTIFICADOS</b>	EPD, LCA

### Información de la fuente de luz

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>FUENTE DE LUZ</b>	DOWN: LED cluster 16,4W / CRI>90 / 4000K / 2774lm UP: LED cluster 45,5W / CRI>90 / 4000K / 8390lm
<b>TM-30-15 VALUES</b>	Rf: 93 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GRUPO DE RIESGO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b>	DOWN: 2774lm // 16,4W // 169lm/W UP: 8390lm // 45,5W // 185lm/W
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)</b>	DOWN: 1634lm // 18,9W // 87lm/W UP: 7769lm // 52,3W // 148lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [100090\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## **INFORM 40 SQ FT T DOWN-UP 940**

100090 9400 A-B

Notes: