




INFORM 40 SQ FI T DOWN-UP 940

100090 9400 A-B

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO-NERO 100090 9400 A-B
NERO-NERO 100090 9400 B-B
BIANCO-NERO 100090 9400 W-B



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Pavimento Piantana
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	10
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ² 2m + CEE 7/7 plug 2 control buttons : 1: UP ON/OFF + DIM 2: DOWN ON/OFF + DIM UGR ≤ 13
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con pulsante di controllo sull'apparecchio
CLASSE ENERGETICA	C
CERTIFICATI	EPD, LCA
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN: LED cluster 16,4W / CRI>90 / 4000K / 2774lm UP: LED cluster 45,5W / CRI>90 / 4000K / 8390lm
TM-30	Rf: 93 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN: 2774lm // 16,4W // 169lm/W UP: 8390lm // 45,5W // 185lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	DOWN: 1634lm // 18,9W // 87lm/W UP: 7769lm // 52,3W // 148lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale: [100090_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ FT T DOWN-UP 940

100090 9400 A-B

Notes: