DELTALIGHT



OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 1640mm 940 DIM5

ODNIESIENIE 31642 9405 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 31642 9405 B

Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	2.4
INFORMACJA	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0|50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	EPD, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN: LED cluster 24,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 4158lm UP: LED cluster 20,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3304lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN: 4158lm // 24,4W // 171lm/W UP: 3304lm // 20,4W // 162lm/W

Opcje

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: