





SPYCO 90 93018 ADM

RIFERIMENTO PRODOTTO

19921 9310 B

DISPONIBILE IN
NERO 19921 9310 B

COMPLETAMENTE BIANCO 19921 9310 FW



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Rotaia Montato su guida
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.8
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 350° rotazione
INFORMAZIONI	INCL.LED POWER SUPPLY 800/900mA-DC Max. 800mA with HONEYCOMB

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	@ 900mA: LED array 33,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3465lm Or @ 800mA (+HONEYCOMB): LED array 29,1W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3144lm
MIN. DISTANCE TO LIGHTSOURCE (M)	1
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	@ 900mA: 3465lm // 33,2W // 104lm/W Or @ 800mA (+HONEYCOMB): 3144lm // 29,1W // 108lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	@ 900mA: 3122lm // 38,2W // 82lm/W Or @ 800mA (+HONEYCOMB): 2103lm // 33,5W // 63lm/W

Requisiti

TRACK 3F ON

Accessori

SPYCO 90 HONEYCOMB

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19921_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici



19922 0020 B SPYCO 90 HONEYCOMB B



BINARI COMPATIBILI

TRACK 3F ON

Colori disponibili

28900 0020 TRACK 3F ON 2m	2000 m 1.8 kg	
28900 0030 TRACK 3F ON 3m	3000 m 2.7 kg	

Notes: