
DELTALIGHT





# COMPO M IP44 94020

**АРТИКУЛ** 9 15751 9420 C

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**ЧЕРНЫЙ** 9 15751 9420 B
**ХРОМ** 9 15751 9420 C
**ТЕМНЫЙ ХРОМ** 9 15751 9420 DC
**БЕЛЫЙ** 9 15751 9420 W



Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ | внутреннее-наружное |
| МОНТАЖ | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | круглый - 110 |
| ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ | 105 |
| ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ) | max.25 |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ | IP44/20 |
| ВЕС (КГ) | 0.27 |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ | 0° to 30° swiveling, 355° rotatable |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ | III |
| УПРАВЛЕНИЕ | Согласно внешнего блока питания |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ | F |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА | LED array 12,5W / CRI>90 (R9: 79) / 4000K / 1457lm |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ | Rf: 90 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM1 |
| ГРУППА РИСКА | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| BEAMANGLE | 20° |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА | 1457lm // 12,5W // 117lm/W |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА | 836lm // 14W // 58lm/W |

**Обязательные комплектующие**

LED POWER SUPPLY 700 mA - DC

**Аксессуары**

COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO M LINEAR SPREAD LENS
COMPO M SPREAD LENS
COMPO M SOFTENING LENS
COMPO M GLASS SBL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **9_15751_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO M IP44 94020

9 15751 9420 C

## ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  System ceiling | 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM | Required |
| | 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard | 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM | Required |
| | 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |
|  Wood | 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM | Required |
| | 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |

## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

### Светодиодный источник питания

**# светильников**

**Мин. ток | Макс. ток**

# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


| | | |
|---|---|---|
| **15710 3100** | LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA | 1->4 |
| **15710 3500** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 700mA | 1 |
| **15710 4000** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W DIM8 700mA | 1 |
| **15710 4900** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 700mA | 1 |
| **15710 5000** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA | 1->13 |

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

| | | |
|---|---|---|
| **15710 5600** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 700mA | 1 |

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

### Монтажные комплекты




**15710 0020 B** MOUNTING KIT COMPO M TRIM B

**Размер монтажного отверстия (mm): 76**

**15710 0020 W** MOUNTING KIT COMPO M TRIM W

DELTALIGHT

# COMPO M IP44 94020

9 15751 9420 C




**15710 0050** MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS

**Размер монтажного отверстия (mm): 76**

## Светопреломляющие устройства

**15710 1100 B** COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B

**15710 1110** COMPO M LINEAR SPREAD LENS

**Размер монтажного отверстия (mm): 32,5**

**15710 1120** COMPO M SPREAD LENS

**Размер монтажного отверстия (mm): 32,5**

**15710 1130** COMPO M SOFTENING LENS

**Размер монтажного отверстия (mm): 32,5**

**15710 1140** COMPO M GLASS SBL

**Размер монтажного отверстия (mm): 32,5**

Notes: