


## LOGIC LINEAR 880 92725

30820 9220 INOX

DISPONIBILE IN  
ACCIAIO INOSSIDABILE 30820 9220 INOX



[Visualizza sul sito web](#)




| Informazioni generali                              |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMBIENTE                                           | outdoor                                                                                                                                                   |
| IP                                                 | Pavimento Incasso                                                                                                                                         |
| DIMENSIONE DEL FORO (MM)                           | rettangolo - BOX                                                                                                                                          |
| PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)                         | 140                                                                                                                                                       |
| PROTEZIONE DELL'INGRESSO                           | IP67                                                                                                                                                      |
| PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO              | IK09                                                                                                                                                      |
| PESO (KG)                                          | 4.4                                                                                                                                                       |
| ORIENTABILITÀ                                      | non regolabile                                                                                                                                            |
| INFORMAZIONI                                       | 16 x LENS FL-25°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm <sup>2</sup> 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 8mm max.500kg |
| Informazioni elettriche                            |                                                                                                                                                           |
| ELETTRICO                                          | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                                      |
| CLASSE DI ISOLAMENTO                               | I                                                                                                                                                         |
| ALIMENTATORE                                       | YES                                                                                                                                                       |
| TIPO DI DIMMERAZIONE                               | non dimmerabile                                                                                                                                           |
| CLASSE ENERGETICA                                  | F                                                                                                                                                         |
| CERTIFICATI                                        | CB, ENEC, EPD, RCM                                                                                                                                        |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa               |                                                                                                                                                           |
| LIGHTSOURCE NAME                                   | LED                                                                                                                                                       |
| SORGENTE LUMINOSA                                  | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 3288lm                                                                                                      |
| TM-30                                              | Rf: 91 / Rg: 100                                                                                                                                          |
| SDMC                                               | SDCM3                                                                                                                                                     |
| GRUPPO DI RISCHIO                                  | RG2                                                                                                                                                       |
| LM80                                               | L80 > 150000                                                                                                                                              |
| BEAMANGLE                                          | 25°                                                                                                                                                       |
| SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)            | 3288lm // 28,8W // 111lm/W                                                                                                                                |
| SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE) | 2325lm // 33,1W // 70lm/W                                                                                                                                 |
| Requisiti                                          |                                                                                                                                                           |
| LOGIC LINEAR BOX                                   |                                                                                                                                                           |

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30820\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Scatola per l'incasso a terra




**30810 0030** LOGIC LINEAR 880 BOX

☐

Dimensione del foro (mm): 920 x 150

Componenti stagni per il collegamento elettrico



**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Notes: