
DELTALIGHT




# M20/M26H - OCTAV 39 92720 MDL

**АРТИКУЛ** 29020 9220 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**ЧЕРНЫЙ** 29020 9220 B
**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА** 29020 9220 FBR
**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 29020 9220 FG
**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 29020 9220 GC
**БЕЛЫЙ** 29020 9220 W




Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ | внутреннее |
| МОНТАЖ | Системы низкого напряжения Системный светильник |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ | IP20 |
| ВЕС (КГ) | 0.4 |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ | 0° to 85° swiveling, 355° rotatable |
| ИНФОРМАЦИЯ | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 48V-DC |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ | III |
| УПРАВЛЕНИЕ | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ | E |
| СЕРТИФИКАТЫ | CB, ENEC |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ | Rf: 89 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM1 |
| ГРУППА РИСКА | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| BEAMANGLE | 20° |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА | 1041lm // 8,6W // 121lm/W |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА | 652lm // 9,9W // 66lm/W |

**Примечания**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Обязательные комплектующие**

SPY 39 L TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Опции**

DIMMABLE MODULATOR

DELTALIGHT

# M20/M26H - OCTAV 39 92720 MDL

29020 9220 W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **29020_XXX0_HAND.pdf**


## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

### Блоки питания

**# светильников**

**Мин. ток | Макс. ток**

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 19 ☐


**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**

### SMART 48

**# светильников**


**Мин. ток | Макс. ток**

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19 ☐

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 19 ☐


**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**

### Светодиодные источники питания

**# светильников**

**Мин. ток | Макс. ток**

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10 ☐

**Тип диммирования: не диммированный**


# M20/M26H - OCTAV 39 92720 MDL

29020 9220 W




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


**Тип диммирования: не диммированный**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 40**

## Завершите свой продукт




**24144 0020 B** SPY 39 L TUBE B

**24144 0020 FBR** SPY 39 L TUBE FBR


**24144 0020 FG** SPY 39 L TUBE FG

**24144 0020 GC** SPY 39 L TUBE GC


**24144 0020 W** SPY 39 L TUBE W

## СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

**SHIFTLINE M26H profile** — **Варианты цвета корпуса**





**23359 0000** SLM26H - PROFILE





**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m

# M20/M26H - OCTAV 39 92720 MDL

29020 9220 W




**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m




**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m

## SPLITLINE M20 ST profile

**Варианты цвета корпуса**




**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE





**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m





**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m

## SPLITLINE M20 profile


**Варианты цвета корпуса**





**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m




**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m




**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m




**23301 0000** SPM20 - PROFILE B

## M20/M26H - OCTAV 39 92720 MDL

29020 9220 W

Notes: