



## LOGIC LINEAR ON 880 92740 DIM5

30835 9235 B

ERHÄLTICH IN



**ALU GRAU** 30835 9235 A

**SCHWARZ** 30835 9235 B

**FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN** 30835 9235 FBRX

**ANTHRAZIT** 30835 9235 N

**WEISS** 30835 9235 W



Auf der Website anzeigen



| Allgemeine Information                       |                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>                     | aussenbereich                                                          |
| <b>INSTALLATION</b>                          | Boden Aufbau, Wand Aufbau                                              |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>               | IP67                                                                   |
| <b>SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN</b> | IK07                                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                          | 2                                                                      |
| <b>INFORMATION</b>                           | 16 x LENS WFL-40°<br>EXCL. LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |

| Elektrische Informationen |          |
|---------------------------|----------|
| <b>ELEKTRISCH</b>         | 48V-DC   |
| <b>KLASSE</b>             | III      |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>    | DALI     |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>      | F        |
| <b>ZERTIFIKATE</b>        | CB, ENEC |

| Lichtquelle Info                  |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                  |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 3288lm |
| <b>TM-30</b>                      | Rf: 91 / Rg: 100                                     |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM3                                                |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                       | L80 > 150000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 40°                                                  |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 3288lm // 28,8W // 111lm/W                           |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 2502lm // 33,1W // 76lm/W                            |

| Erforderliches Zubehör    |  |
|---------------------------|--|
| WALL BRACKET SET          |  |
| FLOOR BRACKET SET         |  |
| IP68 CABLE + CONNECTOR 5P |  |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC   |  |

| Optionen                |  |
|-------------------------|--|
| THROUGH WIRING SET IP68 |  |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30835\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

| LED Betriebsgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | # Leuchten              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div># Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -&gt; max). Die Werte vor und nach dem '!' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</div></div> | Min. Strom   Max. Strom |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div> <div>21032 0390</div> <div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W</div> <div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div> <div>Ausschnittmaß (mm): 75</div> | 2 | <div></div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|

| Befestigungskomponenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div>30810 0040</div><div>LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND</div></div>    | <div></div> |
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div>30810 0040 INOX</div><div>WALL BRACKET SET 60 INOX</div></div>  | <div></div> |
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div>30810 0040 N</div><div>WALL BRACKET SET 60 N</div></div>        | <div></div> |
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div>30810 0050 INOX</div><div>WALL BRACKET SET 100 INOX</div></div> | <div></div> |
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div>30810 0050 N</div><div>WALL BRACKET SET 100 N</div></div>       | <div></div> |
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div>30810 0060 INOX</div><div>WALL BRACKET SET 200 INOX</div></div> | <div></div> |
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div>30810 0060 N</div><div>WALL BRACKET SET 200 N</div></div>       | <div></div> |

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 880 92740 DIM5

30835 9235 B



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

☐

### elektrische Anschlussteile



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

**30810 0110** THROUGH WIRING SET IP68 880

☐

Notes: