



## DEEP RINGO HE 93040

19440 9330 BRG

DISPONIBLE EN

**NOIR** 19440 9330 B

**ALU BROSSÉ** 19440 9330 BRA

**ANTHRACITE BROSSÉ** 19440 9330 BRAT

**BRONZE BRUN BROSSÉ** 19440 9330 BRBB

**CUIVRE BROSSÉ** 19440 9330 BRCU

**OR BROSSÉ** 19440 9330 BRG

**BRONZE VIEUX BROSSÉ** 19440 9330 BROB

**CRÈME** 19440 9330 CR


**FLEMISH BRONZE** 19440 9330 FBR

**FLEMISH GOLD** 19440 9330 FG

**COULEUR OR** 19440 9330 GC

**NOIR PIANO** 19440 9330 PB

**BLANC** 19440 9330 W



Voir sur le site Web



| Informations générales                  |                                                |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| EMPLACEMENT                             | interieur                                      |  |
| INSTALLATION                            | Plafond Encastré                               |  |
| FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)          | circulaire - 76                                |  |
| PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)          | 90                                             |  |
| ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM) | min.5                                          |  |
| INDICE DE PROTECTION                    | IP43/20                                        |  |
| POIDS (KG)                              | 0.2                                            |  |
| ORIENTATION                             | non réglable                                   |  |
| INFORMATIONS                            | LENS WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |  |

| Informations électriques |                                      |  |
|--------------------------|--------------------------------------|--|
| CLASSE                   | III                                  |  |
| TYPE DIM                 | selon le type d'alimentation externe |  |
| CLASSE D'ÉNERGIE         | D                                    |  |
| CERTIFICATS              | EPD, LCA                             |  |

| Info Source lumineuse             |                                                |  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|--|
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                            |  |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm |  |
| VALEURS TM-30                     | rf: 96 / Rg: 99                                |  |
| SDCM                              | SDCM2                                          |  |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                            |  |
| LM80                              | L90B10 > 50000                                 |  |
| BEAMANGLE                         | 40°                                            |  |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 945lm // 6W // 157lm/W                         |  |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 768lm // 6,9W // 111lm/W                       |  |

| Remarques                 |  |  |
|---------------------------|--|--|
| High Efficacy : > 100lm/W |  |  |

| Références obligatoires       |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM |  |  |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [19440\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling               | -            |
|  Plasterboard                 | -            |
|  Stucanet                     | -            |
|  Wood                         | -            |
|  Concrete                    | -            |
|  Concrete + plaster         | -            |
|  Lintel + plaster           | -            |
|  Hollow-core slab           | -            |
|  Hollow-core slab + plaster | -            |
|  Stretched ceiling          | -            |

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours

|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimension de découpe (mm): 27</b>                                               |                                                                     |                          |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |

DEEP RINGO HE 93040

19440 9330 BRC

les alimentations led

# de luminaires

**i** # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1) ☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1 ☐

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 42




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2 ☐

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55



**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1) ☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55




**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0) ☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 47



**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2) ☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55

Notes: