
DELTALIGHT




# DEEP RINGO HE 93040

**REFERENCIA** 19440 9330 BRG

DISPONIBLE EN
**NEGRO** 19440 9330 B
**ALU CEPILLADO** 19440 9330 BRA
**ANTRACITA CEPILLADO** 19440 9330 BRAT
**BRONCE MARRÓN CEPILLADO** 19440 9330 BRBB
**COBRE CEPILLADO** 19440 9330 BRCU
**ORO CEPILLADO** 19440 9330 BRG
**BRONCE VIEJO CEPILLADO** 19440 9330 BROB
**CREMA** 19440 9330 CR
**FLEMISH BRONZE** 19440 9330 FBR
**FLEMISH GOLD** 19440 9330 FG
**ORO COLOREADO** 19440 9330 GC
**NEGRO PIANO** 19440 9330 PB
**BLANCO** 19440 9330 W




Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **INSTALACIÓN** | Techo Empotrado |
| **FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)** | redondo - 76 |
| **PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)** | 90 |
| **GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)** | min.5 |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP43/20 |
| **PESO (KG)** | 0.2 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | no ajustable |
| **INFORMACIÓN** | LENS WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **CLASE** | III |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | D |
| **CERTIFICADOS** | EPD, LCA |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 945lm // 6W // 157lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 768lm // 6,9W // 111lm/W |

**Observaciones**

High Efficacy : > 100lm/W

**Requisitos**

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

DELTALIGHT

# DEEP RINGO HE 93040

19440 9330 BRG


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **19440_XXX0_HAND.pdf**

## COMPATIBILIDAD CON TECHO

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  **System ceiling** | - |
|  **Plasterboard** | - |
|  **Stucanet** | - |
|  **Wood** | - |
|  **Concrete** | - |
|  **Concrete + plaster** | - |
|  **Lintel + plaster** | - |
|  **Hollow-core slab** | - |
|  **Hollow-core slab + plaster** | - |
|  **Stretched ceiling** | - |

## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

### Batería de Emergencia



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

**Dimensión de corte (mm): 27**

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

DELTALIGHT

# DEEP RINGO HE 93040


19440 9330 BRG

## Fuente de Alimentación LED

## # de luminarias

# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


**Corriente mín. | Corriente máx.**




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W — 2(1)

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 40**




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 — 1

**Tipo de regulación: con corte de fase**


**Dimensión de corte (mm): 42**




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 — 2->2

**Tipo de regulación: con corte de fase**


**Dimensión de corte (mm): 55**




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 1(1)

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 55**




**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W — 1(0)

**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 47**




**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 2->3(2)

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 55**

Notes: