



SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 930

20582 9300 FG

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 20582 9300 B

ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 20582 9300 FBR

ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 20582 9300 FG

ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 20582 9300 GC

БЕЛЫЙ 20582 9300 W



Веб страница продукта



Общая информация

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	2.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Электрические характеристики

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD

Характеристики источника света

LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 36,4-50,3W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 5022-6665lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	6665lm // 50,3W // 132lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	2951lm // 57,8W // 51lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA

Опции

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [20582_XXX0_HAND.pdf](#)



ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Power box

СВЕТИЛЬНИКОВ

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
	321 55 312 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V	1 ☐
	321 55 312 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W	1 ☐
	20548 0015 B SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	1 ☐

SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 930

20582 9300 FG




		20548 0015 W SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W	1	☐
20548 0025 B SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B			1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
20548 0025 W SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W			1	☐

Светодиодные источники питания


светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после "|" соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

		300 90 129 LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5	1	☐
		Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
		Размер монтажного отверстия (mm): 84		
		300 90 130 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5	1	☐
		Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
		Размер монтажного отверстия (mm): 95		
		300 90 132 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1	1	☐
		Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
		Размер монтажного отверстия (mm): 80		



Coversets

		204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
204 00 62 B COVERSET R 62 B			☐
204 00 62 W COVERSET R 62 W			☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 930

20582 9300 FG


	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u> COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u> COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u> COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u> COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u> COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u> COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u> COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u> COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u> COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 930

20582 9300 FG

Комплектующие для подвесных систем



328 10 01

SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B

SUSPENSION ST B

☐


Размер монтажного отверстия (mm): 27

15225 0340 W

SUSPENSION ST W

☐

Электрические соединительные детали



328 10 03

CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B

CONNECTION ST B

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 43

15225 0360 W

CONNECTION ST W

☐

Notes: