



## DEEP RINGO HE 93040

19440 9330 BRG

DISPONIBILE IN

**NERO** 19440 9330 B

**ALU SPAZZOLATO** 19440 9330 BRA

**ANTRACITE SPAZZOLATO** 19440 9330 BRAT

**BRONZO MARRONE SPAZZOLATO** 19440 9330 BRBB

**RAME SPAZZOLATO** 19440 9330 BRCU

**ORO SPAZZOLATO** 19440 9330 BRG

**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 19440 9330 BROB

**CREMA** 19440 9330 CR


**FLEMISH BRONZE** 19440 9330 FBR

**FLEMISH GOLD** 19440 9330 FG

**ORO COLORATO** 19440 9330 GC

**NERO PIANOFORTE** 19440 9330 PB

**BIANCO** 19440 9330 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                                    |                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                    | indoor                                         |
| <b>IP</b>                                          | Soffitto Incasso                               |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>                    | rotondo - 76                                   |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b>                  | 90                                             |
| <b>SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)</b> | min.5                                          |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                    | IP43/20                                        |
| <b>PESO (KG)</b>                                   | 0.2                                            |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                               | non regolabile                                 |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                | LENS WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | D                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | EPD, LCA                                    |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                            |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 96 / Rg: 99                                |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM2                                          |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                            |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                 |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 40°                                            |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 945lm // 6W // 157lm/W                         |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 768lm // 6,9W // 111lm/W                       |

### Note

High Efficacy : > 100lm/W

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19440\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling               | -            |
|  Plasterboard                 | -            |
|  Stucanet                     | -            |
|  Wood                         | -            |
|  Concrete                    | -            |
|  Concrete + plaster         | -            |
|  Lintel + plaster           | -            |
|  Hollow-core slab           | -            |
|  Hollow-core slab + plaster | -            |
|  Stretched ceiling          | -            |






CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza

|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimensione del foro (mm): 27</b>                                                |                                                                     |                          |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |

DEEP RINGO HE 93040

19440 9330 BRC

| Alimentatore per led                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | # apparecchi                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|
| <div><div></div><div># apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -&gt; max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.</div></div> |  | Corrente min.   Corrente max.    |
| <div><div></div><div><div><b>300 90 91</b></div><div>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W</div></div></div>                                                                                                                                                                                   |  | 2(1) <input type="checkbox"/>    |
| <div><div>Tipo di regolazione: non dimmerabile</div><div>Dimensione del foro (mm): 40</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                  |
| <div><div></div><div><div><b>300 90 110</b></div><div>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8</div></div></div>                                                                                                                                                                             |  | 1 <input type="checkbox"/>       |
| <div><div>Tipo di regolazione: con taglio di fase</div><div>Dimensione del foro (mm): 42</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |
| <div><div></div><div><div><b>300 90 116</b></div><div>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8</div></div></div>                                                                                                                                                                             |  | 2->2 <input type="checkbox"/>    |
| <div><div>Tipo di regolazione: con taglio di fase</div><div>Dimensione del foro (mm): 55</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |
| <div><div></div><div><div><b>21012 0515</b></div><div>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5</div></div></div>                                                                                                                                                                              |  | 1(1) <input type="checkbox"/>    |
| <div><div>Tipo di regolazione: DALI</div><div>Dimensione del foro (mm): 55</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                  |
| <div><div></div><div><div><b>21012 0520</b></div><div>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W</div></div></div>                                                                                                                                                                                |  | 1(0) <input type="checkbox"/>    |
| <div><div>Tipo di regolazione: non dimmerabile</div><div>Dimensione del foro (mm): 47</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                  |
| <div><div></div><div><div><b>21012 0575</b></div><div>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5</div></div></div>                                                                                                                                                                              |  | 2->3(2) <input type="checkbox"/> |
| <div><div>Tipo di regolazione: DALI</div><div>Dimensione del foro (mm): 55</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                  |

Notes: