



MINIGRID ON 250 92733 DIM8

100045 9228 B-B


DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 100045 9228 B-B

NOIR-BLANC 100045 9228 B-W

BLANC-NOIR 100045 9228 W-B

BLANC-BLANC 100045 9228 W-W



[Voir sur le site Web](#)




Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.8
ORIENTATION	0° à 20° inclinable, 350° rotatif
INFORMATIONS	2 x REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	E
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm)
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2082lm // 17,2W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1695lm // 19,8W // 86lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [100045_XXX8_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Equipements de contrôle divers



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 40

Notes: