
DELTALIGHT




# MINIGRID ON 250 92733 DIM8

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 100045 9228 B-B

DISPONIBILE IN
**NERO-NERO** 100045 9228 B-B
**NERO-BIANCO** 100045 9228 B-W
**BIANCO-NERO** 100045 9228 W-B
**BIANCO-BIANCO** 100045 9228 W-W




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Soffitto Soffitto/Superficie |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 1.8 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 20° girevole, 350° rotazione |
| **INFORMAZIONI** | 2 x REFLECTOR FL-33°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 220-240V / 50-60Hz |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | II |
| **ALIMENTATORE** | YES |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | con taglio di fase |
| **CLASSE ENERGETICA** | E |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | 2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm) |
| **TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDMC** | SDCM1 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 33° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 2082lm // 17,2W // 121lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 1695lm // 19,8W // 86lm/W |

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **100045_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# MINIGRID ON 250 92733 DIM8

100045 9228 B-B

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Apparecchiature di controllo varie




**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 40**

Notes: