



OML50 - PRISMATIC LENS D HE  
984mm 930 DIM5

31619 9305 B

DOSTĘPNE W  
CZARNY 31619 9305 B

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



|                                  |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Ogólne informacje                |                                                                         |
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                                              |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                                                    |
| WAGA (KG)                        | 1.3                                                                     |
| INFORMACJA                       | INCLDIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT |
| Informacje elektryczne           |                                                                         |
| ELEKTRYCZNY                      | 220-240V / 0 50-60Hz                                                    |
| KLASA                            | I                                                                       |
| W ZESTAWIE ZASILACZ              | YES                                                                     |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | ściemnialny poprzez DALI                                                |
| KLASA ENERGETYCZNA               | D                                                                       |
| CERTYFIKATY                      | EPD, RCM                                                                |
| Informacje o źródle światła      |                                                                         |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                                     |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | LED cluster 14,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2394lm                    |
| TM-30 VALUES                     | Rf: 92 / Rg: 100                                                        |
| SDCM                             | SDCM3                                                                   |
| GRUPA RYZYKA                     | RG1                                                                     |
| LM80                             | L80 > 60000                                                             |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 2394lm // 14,6W // 164lm/W                                              |

|                       |
|-----------------------|
| Opcje                 |
| WIRELESS CONTROL DIM5 |

Notes: