



## FRAX S SUPERSPOT 92708



26101 9210 FBRX

DISPONIBLE EN

**ALU GRIS** 26101 9210 A

**FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR** 26101 9210 FBRX

**ANTHRACITE** 26101 9210 N



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales               |                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                          | exterieur                                        |
| INSTALLATION                         | Sol Applique,Mur Applique                        |
| INDICE DE PROTECTION                 | IP65                                             |
| PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE | IK06                                             |
| POIDS (KG)                           | 1.5                                              |
| ORIENTATION                          | 0° à 120° inclinable, 360° rotatif               |
| INFORMATIONS                         | 3 x LENS SP-8°<br>INCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC  |
| Informations électriques             |                                                  |
| ÉLECTRIQUE                           | 100-240V / 50-60Hz                               |
| CLASSE                               | I                                                |
| ALIMENTATION                         | YES                                              |
| TYPE DIM                             | non dimmable                                     |
| CLASSE D'ÉNERGIE                     | F                                                |
| CERTIFICATS                          | CB, ENEC, EPD, RCM                               |
| Info Source lumineuse                |                                                  |
| LIGHTSOURCE NAME                     | LED                                              |
| SOURCE DE LUMIÈRE                    | LED cluster 6W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 659lm |
| VALEURS TM-30                        | Rf: 91 / Rg: 100                                 |
| SDCM                                 | SDCM3                                            |
| GROUPE DE RISQUE                     | RG2                                              |
| LM80                                 | L80 > 150000                                     |
| BEAMANGLE                            | 8°                                               |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)    | 659lm // 6W // 110lm/W                           |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)           | 587lm // 6,9W // 85lm/W                          |

### Références optionnelles

FRAX ANTI VANDAL SCREWS


### Accessoires

FRAX S KAP

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26101\\_XX10\\_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


modifier les dispositifs de lumière



**26070 0010 N** FRAX S KAP N

☐

divers



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: