



SPY 52 ON TW 96545



19825 9030 FW

DISPONIBLE EN

NOIR 19825 9030 B

ENTIÈREMENT BLANC 19825 9030 FW

BLANC 19825 9030 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, LCA

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1087lm // 9W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	695lm // 10,4W // 67lm/W

Références obligatoires	
SPY 52 TUBE	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW	

Références optionnelles	
COVERSET R 90-100	

Accessoires	
HONEYCOMB 42	
SPREAD LENS 42	
LINEAR SPREAD LENS 42	
SOFTENING LENS 42	
GLASS SBL 42	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [19825_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION






les alimentations led		# de luminaires
# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.		Courant min. Courant max.
124 24 79	21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 85	2
les sets pour recouvrement plafond		
Ø90 Ø10	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	
	204 00 90 B COVERSET R 90 B	
	204 00 90 W COVERSET R 90 W	
Ø100 Ø10	204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO	
	204 00 100 B COVERSET R 100 B	
	204 00 100 W COVERSET R 100 W	

DELTALIGHT


SPY 52 ON TW 96545

19825 9030 FW

modifier les dispositifs de lumière

	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
	19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42	☐
	19810 0030 SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040 SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050 GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

Terminez votre produit

	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐

DELTALIGHT


SPY 52 ON TW 96545

19825 9030 FW


19810 0100 W SPY 52 TUBE W

☐


Réflecteur / lentille remplaçable



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: