





SPY 52 ON TW 96545

19825 9030 FW

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 19825 9030 B
VOLLWEISS 19825 9030 FW
WEISS 19825 9030 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 20° & 30° available
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, LCA
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1087lm // 9W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	695lm // 10,4W // 67lm/W

Erforderliches Zubehör

SPY 52 TUBE
 LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Optionen

COVERSET R 90-100

Zubehör






HONEYCOMB 42
 SPREAD LENS 42
 LINEAR SPREAD LENS 42
 SOFTENING LENS 42
 GLASS SBL 42

DELTALIGHT


SPY 52 ON TW 96545

19825 9030 FW

Licht veredelndes Zubehör

 Ø42	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
 Ø42	19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42	☐
 Ø42	19810 0030 SPREAD LENS 42	☐
 Ø42	19810 0040 SOFTENING LENS 42	☐
 Ø42	19810 0050 GLASS SBL 42	☐
 Ø42	19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

Beenden Sie Ihr Produkt

 Ø49	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐

DELTALIGHT


SPY 52 ON TW 96545

19825 9030 FW


19810 0100 W SPY 52 TUBE W

☐


Austauschbarer Reflektor / Linse



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: