



OONO W S 927 DIM8

29611 9208 W

DOSTĘPNE W

ALU SZARY 29611 9208 A


CZARNY 29611 9208 B

FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 29611 9208 FBRX

ZŁOTY MARMUR 29611 9208 GM

ANTRACYT 29611 9208 N

BIAŁY 29611 9208 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne-zewnętrzne
MONTAŻ	Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP54
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK04
WAGA (KG)	1.1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC GM (Gold Marbled) version only for interior use

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	E

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	572lm // 9,9W // 58lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [29611_XXX8_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

OONO W S 927 DIM8

29611 9208 W