





SUPERLOOP-FIX 40 DOWN-UP 82720 MDL

418 162 822 MDL B

DISPONIBILE IN
NERO 418 162 822 MDL B



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	DOWN : LENS FL-20° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN: LED array 4,1W / CRI>80 / 2700K / 420lm UP: 2,1W / CRI>80 / 2700K / 213lm
SDMC	SDCM2
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN: 420lm // 4,1W // 103lm/W UP: 213lm // 2,1W // 101lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	DOWN: 328lm // 4,7W // 70lm/W UP: 153lm // 2,4W // 64lm/W
Requisiti	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Opzioni	
DIMMABLE MODULATOR	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [418_162_8XX_MD_L_HAND.pdf](#)

SUPERLOOP-FIX 40 DOWN-UP 82720 MDL

418 162 822 MDL B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


SMART 48

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

26

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

26

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

12

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

14


Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

21

Tipo di regolazione: non dimmerabile





300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

33

Tipo di regolazione: non dimmerabile

SUPERLOOP-FIX 40 DOWN-UP 82720 MDL





418 162 822 MDL B

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	14	☐
	Tipo di regolazione: non dimmerabile		
	Dimensione del foro (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	28	☐
	Tipo di regolazione: non dimmerabile		
	Dimensione del foro (mm): 40		

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI



SUPERLOOP HC MDL

Colori disponibili

	418 481 07 SUPERLOOP HC 70 MDL	
	418 481 09 SUPERLOOP HC 90 MDL	
	418 481 12 SUPERLOOP HC 120 MDL	
	418 481 17 SUPERLOOP HC 170 MDL	

SUPERLOOP HC MDL XL




Colori disponibili

	20555 0000 SUPERLOOP HC 200 MDL	
	20556 0000 SUPERLOOP HC 250 MDL	

DELTALIGHT





SUPERLOOP-FIX 40 DOWN-UP 82720 MDL

418 162 822 MDL B

	20557 0000 SUPERLOOP HC 300 MDL	
	20558 0000 SUPERLOOP HC 350 MDL	
	20559 0000 SUPERLOOP HC 400 MDL	
	20560 0000 SUPERLOOP HC 500 MDL	

SUPERLOOP S HC MDL

Colori disponibili

	418 482 106 SUPERLOOP S HC 106 MDL	
	418 482 109 SUPERLOOP S HC 109 MDL	
	418 482 211 SUPERLOOP S HC 211 MDL	
	418 482 217 SUPERLOOP S HC 217 MDL	

Notes: