
DELTALIGHT




NOCTA RD80 SP 927

REFERENZEN 30112 9200 N

ERHÄLTLICH IN
ALU GRAU 30112 9200 A
SCHWARZ 30112 9200 B
FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 30112 9200 FBRX
ANTHRAZIT 30112 9200 N
WEISS 30112 9200 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK06
GEWICHT (KG)	1.2
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.2 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	2 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm)
TM-30	Rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	440lm // 4W // 110lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	361lm // 4,6W // 78lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **30112_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NOCTA RD80 SP 927

30112 9200 N

Notes: