DELTALIGHT



OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 1968mm 930

PRODUCTREFERENTIE 31643 9300 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 31643 9300 B

Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	2.8
INFO	INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN: LED cluster 29,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 4788lm UP: LED cluster 24,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3802lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN: 4788lm // 29,2W // 164lm/W UP: 3802lm // 24,5W // 155lm/W

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 08/10/2026