



OML50 - PRISMATIC LENS DU HE
1968mm 930

31643 9300 B

DISPONIBLE EN
NOIR 31643 9300 B

 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	2.8
INFORMATIONS	INCLLED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	EPD, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 29,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 4788lm UP: LED cluster 24,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3802lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 4788lm // 29,2W // 164lm/W UP: 3802lm // 24,5W // 155lm/W

Notes: