
DELTALIGHT




PUNK 622 C 92733 DIM8

RÉFÉRENCE 471 322 811 922 ED8 B

DISPONIBLE EN
NOIR 471 322 811 922 ED8 B
COULEUR OR 471 322 811 922 ED8 GC





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.1
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	753lm // 5,8W // 129lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	387lm // 6,7W // 58lm/W

Références obligatoires

SPY TUBE

Références optionnelles

SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS
COVERSET R 90-100

Accessoires

HONEYCOMB 50
LINEAR SPREAD LENS 50
SPREAD LENS 50
SOFTENING LENS 50

DELTALIGHT

PUNK 622 C 92733 DIM8


471 322 811 922 ED8 B

GLASS SBL 50

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **471_322_811_XXX_ED8_HAND.pdf**

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Equipements de contrôle divers




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 40


les sets pour recouvrement plafond



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B

204 00 90 W COVERSET R 90 W




204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W

les accessoires de suspension



328 10 02 SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A.


Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)

DELTALIGHT


PUNK 622 C 92733 DIM8

471 322 811 922 ED8 B


modifier les dispositifs de lumière




413 03 01 B HONEYCOMB 50 B




413 03 02 LINEAR SPREAD LENS 50



413 03 03 SPREAD LENS 50




413 03 04 SOFTENING LENS 50



413 03 05 GLASS SBL 50

Terminez votre produit



414 01 00 B SPY TUBE B

414 01 00 FBR SPY TUBE FBR

414 01 00 FG SPY TUBE FG

414 01 00 MMAT SPY TUBE MMAT

414 01 00 SG SPY TUBE SG

414 01 00 W SPY TUBE W

DELTALIGHT

PUNK 622 C 92733 DIM8

471 322 811 922 ED8 B

Notes: