





PUNK 622 C 92733 DIM8

471 322 811 922 ED8 B

DISPONIBLE EN

NOIR 471 322 811 922 ED8 B

COULEUR OR 471 322 811 922 ED8 GC



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.1
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	753lm // 5,8W // 129lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	387lm // 6,7W // 58lm/W

Références obligatoires
SPY TUBE

Références optionnelles
SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS
COVERSET R 90-100

Accessoires
HONEYCOMB 50
LINEAR SPREAD LENS 50
SPREAD LENS 50
SOFTENING LENS 50

PUNK 622 C 92733 DIM8


471 322 811 922 ED8 B

GLASS SBL 50

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [471 322 811 XXX ED8 HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Equipements de contrôle divers




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 40

les sets pour recouvrement plafond




204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐

204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐


204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐

les accessoires de suspension



328 10 02 SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐



Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)

DELTALIGHT

PUNK 622 C 92733 DIM8

471 322 811 922 ED8 B

modifier les dispositifs de lumière

 Ø50	413 03 01 B HONEYCOMB 50 B	☐
 Ø50	413 03 02 LINEAR SPREAD LENS 50	☐
 Ø50	413 03 03 SPREAD LENS 50	☐
 Ø50	413 03 04 SOFTENING LENS 50	☐
 Ø50	413 03 05 GLASS SBL 50	☐

Terminez votre produit

 53 Ø60	414 01 00 B SPY TUBE B	☐
	414 01 00 FBR SPY TUBE FBR	☐
	414 01 00 FG SPY TUBE FG	☐
	414 01 00 MMAT SPY TUBE MMAT	☐
	414 01 00 SG SPY TUBE SG	☐
	414 01 00 W SPY TUBE W	☐

DELTALIGHT

PUNK 622 C 92733 DIM8

471 322 811 922 ED8 B

Notes: