





PUNK 622 C 92733 DIM8

471 322 811 922 ED8 B

DISPONIBILE IN

NERO 471 322 811 922 ED8 B

ORO COLORATO 471 322 811 922 ED8 GC



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospeso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.1
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	753lm // 5,8W // 129lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	387lm // 6,7W // 58lm/W

Requisiti

SPY TUBE

Opzioni

SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS

COVERSET R 90-100

Accessori

HONEYCOMB 50

LINEAR SPREAD LENS 50

SPREAD LENS 50

SOFTENING LENS 50

PUNK 622 C 92733 DIM8


471 322 811 922 ED8 B

GLASS SBL 50

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [471_322_811_XXX_ED8_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Apparecchiature di controllo varie




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 40

Kit per scatola incassata




204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐


204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐


204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐

Componenti per sospensioni



328 10 02 SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐


Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)

DELTALIGHT


PUNK 622 C 92733 DIM8

471 322 811 922 ED8 B


Accessori ottici




413 03 01 B HONEYCOMB 50 B

☐


413 03 02 LINEAR SPREAD LENS 50

☐

413 03 03 SPREAD LENS 50

☐


413 03 04 SOFTENING LENS 50

☐

413 03 05 GLASS SBL 50

☐

Finisci il tuo prodotto



414 01 00 B SPY TUBE B

☐

414 01 00 FBR SPY TUBE FBR

☐

414 01 00 FG SPY TUBE FG

☐

414 01 00 MMAT SPY TUBE MMAT

☐

414 01 00 SG SPY TUBE SG

☐

414 01 00 W SPY TUBE W

☐

DELTALIGHT

PUNK 622 C 92733 DIM8

471 322 811 922 ED8 B

Notes: